



- Очищает и обезжиривает тормозные механизмы
- Быстро испаряется
- Не вызывает коррозии
- Не оставляет разводов



Описание			
Очиститель тормозов и деталей сцепления представляет собой комбинацию растворителей, обеспечивающих быструю и эффективную очистку и обезжиривание деталей в автомобильной и промышленной области. Не содержит ароматических или галогенированных углеводородов.			
Свойства			
<ul style="list-style-type: none"> • Эффективно удаляет тормозную жидкость, масло, жир, нагар • Облегчает процесс ремонта, позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа и разборки узлов • Быстро испаряется • Не оставляет следов • Экономичен и универсален в применении 			
Применение			
Предназначен для очистки и обезжиривания тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления. Для технического обслуживания при ремонте, сборке, разборке деталей и после использования смазок.			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная жидкость с характерным запахом	п. 5.3 ТУ
2	Плотность при температуре 20°C, г/см ³	0,69-0,71	ГОСТ 18995.1
3	Чистящая способность, %, не менее	90	п. 5.4 ТУ
Технология нанесения			
 <p>ВСТРЯХИВАТЬ БАЛЛОН</p>	<p>Нанесение материала: Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Равномерно распылить средство на элементы, нуждающиеся в очистке. Выдержать 2-3 минуты. При необходимости повторить обработку.</p>		
 <p>СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ</p>	<p>Всегда выполнять тест перед распылением на пластик и ЛКП.</p>		
Хранение и транспортировка			
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -20°C до +30°C. Срок годности – 3 года.			
Меры предосторожности			
Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Избегать воздействия статического электричества. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.			
СИЗ			
Респиратор, перчатки, защитные очки.			
Сертификаты			
СР Р U.77.01.34.015E002959.10.17 РПБ 25582316.20.76123 до 19.08.2027			
Стандартная фасовка			
Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт., гофрокороб, арт. MW071901			

