



ООО «ПОЛИХИМ»  
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321  
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)  
**Чернитель шин**  
ТУ 2384-007-25582316-2016

- Восстанавливает черный цвет шин
- Придает глянцевый блеск
- Предохраняет от старения

#### Описание

Профессиональное средство на силиконовой основе для полировки шин, а также других резиновых деталей транспортных средств.

#### Свойства

- Восстанавливает черный цвет.
- Обновляет поверхность.
- Придает глянцевый блеск
- Предохраняет от растрескивания, старения и потери цвета.

#### Применение

Предназначен для ухода за шинами и резиновыми элементами отделки транспортных средств.

#### Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	Однородная маслянистая эмульсия белого цвета	п. 5.1 ТУ
2	Плотность при температуре (20±0,5)°С, г/см <sup>3</sup>	0,99 – 1,01	ГОСТ 18995.1
3	Чистящая способность, %	80	п. 5.2 ТУ
4	Обновляющая способность на резиновой поверхности, баллы, не менее	90	п. 5.3 ТУ

#### Способ применения

Рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +10°С. Перед использованием хорошо встряхнуть емкость с составом. Нанести на поверхность с расстояния 15-20 см. Можно наносить чернитель шин с помощью губки или чистой тканевой салфетки. После нанесения растереть по поверхности круговыми движениями и дать полностью высохнуть.

**Не допускать попадания на стекла, зеркала и колесные диски.**

#### Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С. Температурный режим транспортирования: от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

#### Меры предосторожности

##### Для триггера:

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

##### Для аэрозольного баллона:

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Избегать воздействия статического электричества. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

#### Сертификаты

#### Стандартная фасовка

Аэрозольный баллон 400 мл, 15 шт. гофрокороб, арт. MW 070502

Флакон с курковым распылителем объемом 500 мл, 15 шт. гофрокороб, арт. MW 070501



**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.