



Техническая карта

Дата разработки: 30.03.2021,

Дата обновления: 30.03.2021

Версия: 1

МАСКИРУЮЩАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА STANDARD 80°C

Кат. номер:	39215	19 мм x 50 м
	39216	25 мм x 50 м
	39217	30 мм x 50 м
	39218	38 мм x 50 м
	39219	48 мм x 50 м

Описание:

Лента STANDARD 80°C предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе, и с последующей сушкой в сушильных камерах. Устойчива к высоким температурам (**до 60 минут при 80 градусов Цельсия**), и не теряет клеящих свойств при низких температурах. Обладает очень хорошей адгезией к частям кузова, стеклу и резиновым элементам. Рекомендована для использования в ремонтных зонах автосервисов.

Технические характеристики:

- Температурная стойкость до 80°C
- Идеально подходит для работы с сольвентными материалами
- Легко удаляется без разрывов и остатков на поверхности
- Устойчивая к проникновению краски
- Универсальное применение при окраске, очень хорошая адгезия к металлу, стеклу, резиновым элементам, в том числе шероховатым

Технические данные:

		Метод испытания
Общий вес:	92 г/м ²	ISO 536
Прочность на растяжение:	38 Н/см	AFERA 5004/PSTC 131
Удлинение на разрыв:	7%	AFERA 5004/PSTC 131
Сила на отрыв:	2,2 Н/см	AFERA 5001/PSTC 101
Толщина:	120 мкм	
Термостойкость:	80°C (60 мин)	
Материал:	Пропитанная тисненая бумага	
Клей:	Резиновая смола на основе растворителей	
Ширина нарезки лент:	19 мм; 25 мм; 30 мм; 38 мм; 48 мм	
Длина:	50 м	

Срок годности и условия хранения::

Лента сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения при температуре от +15 до +25°C и влажности ниже 50%. Хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей, избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности.

Иная информация:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, Польша. тел. +48 61 810 98 00, novol.com